

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser de líneas

GLL 2-15 G Professional



Durabilidad y facilidad de uso. Líneas láser verdes

Los datos más importantes

Alcance	hasta 15 m
Precisión de nivelación	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	$\pm 4^\circ$

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Temperatura de servicio	-10 – 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70°C
Alcance	hasta 15 m
Precisión de nivelación	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	$\pm 4^\circ$
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 64
Alimentación de tensión	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Rosca de trípode	1/4"
Peso, aprox.	0,57 kg
Color Línea láser	verde
Proyección	2 líneas

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Diseño duradero que incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua con el fin de resistir en entornos complicados
- El interruptor de encendido y apagado y el teclado con un botón facilitan su uso
- Láser verde para una visibilidad de las líneas verticales y horizontales mejorada

