

Martillo ligero 18Vx2 LXT 26 mm DHR264Z

Tres modos de trabajo. Interruptor de inversión de giro.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18Vx2
Tipo de batería	LXT
Motor	2-polos
R.p.m	0 - 1.250 Rpm
Golpes por minuto	0 - 5.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 26 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Inserción SDS-PLUS	✓
Cambio a portabrocas	✓
Protección contra sobrecarga	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Embrague de seguridad	✓
Iluminación integrada	✓
Conectable a un aspirador	✓
Julios según EPTA	2,50 J

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Potente motor de 36V. Emplea dos baterías de 18V. Se pueden mezclar batería de distintos amperajes.
- 3 modos de trabajo: rotación; percusión; rotación + percusión. Incluye otro modo que hace girar la espátula o cincel para situarla en la posición requerida.
- Interruptor de inversión de giro.
- Iluminación del área de trabajo a través de led de alta luminosidad.
- Cuerpo dividido en dos partes para reducir considerablemente las vibraciones que llegan al usuario.
- Tecnología XPT: protege la máquina en condiciones adversas. Evita que se introduzcan las partículas de polvo y las gotas de lluvia.
- Cambio de las escobillas desde el exterior, facilitan el mantenimiento del martillo.
- Indicador de batería baja independiente para cada una de ellas. Cuando uno de ellos se enciende la máquina se para, teniendo que cambiar la batería.
- Mandril de cambio rápido de SDS-PLUS a cilíndrico.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

194079-2

Portabrocas martillo ligero



194080-7

Portaherramientas martillo ligero



ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



197580-6

Adaptador de baterías BAP182



821552-6

Maletín Makpac tipo 4



837988-9

Plástico interior MakPac



B-49046

Estuche de de brocas SDS-PLUS



Other

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

