



IMPERMEABILIZACIÓN

DANOCRET®

Parking

AGLOMERADO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE APLICACIÓN EN FRÍO, FORMULADO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL



25Kg

HERRAMIENTAS



RENDIMIENTO

21Kg/m² /cm de profundidad.

TIEMPO SECADO



Es un aglomerado asfáltico, formado por una mezcla de agregados minerales y ligantes bituminosos, especialmente formulado para el mantenimiento vial.

VENTAJAS

- Reparador asfáltico de larga durabilidad
- Fácil de aplicar incluso a bajas temperaturas

APLICACIÓN

- Baches
- Zanjas
- Cala abierta de servicios, etc

SOPORTES

- Aglomerado asfáltico



DANOCRET®

Parking

AGLOMERADO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE APLICACIÓN EN FRÍO, FORMULADO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL

MODO DE APLICACIÓN:

- La superficie a tratar deberá estar limpia, seca y sin polvo, grasas, aceites u otros contaminantes.
- Producto listo para utilizar. Agitar antes de usar.
- Se recomienda aplicar una capa de DANOPRIMER W. Para baches inferiores a 3 cm de profundidad, se verterá DANOCRET Parking directamente, se raseará dejándolo por encima del nivel del pavimento y se compactará, del orden del 20% preferentemente con medios mecánicos, hasta alcanzar la rasante del pavimento.
- Para zonas profundas, rellenar con grava de machaqueo y terminar con una capa de producto.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

Entre 5°C y 30°C.

- Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y protegido de temperaturas extremas y a la exposición solar.
- Conserve el producto entre 5 y 30°C durante un periodo máximo de 10 meses.

PRECAUCIONES:

- No aplicar ante riesgo inminente de helada o lluvia.
- Proteger de la lluvia y no abrirse al uso durante el tiempo de curado.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia / Color	Aglomerado / Negro
Rendimiento	21 Kg/m ² por cada cm de profundidad a rellenar