



**WELDING**

## GAMA ELECTRODO 60% POTENZA 200GE

### VENTAJAS

- Equipo electrónico para soldadura MMA de alto rendimiento mediante electrodo recubierto: básico, celulósico alto rendimiento, INOX y rutilo.
- Preparado para soldadura especial TIG mediante electrodo de tungsteno en atmósfera inerte.
- Apto para todo tipo de trabajos medianos en los campos de mantenimiento, construcción y estructuras metálicas.
- Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 200A al 60%, voltaje en vacío 76Vdc.
- Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin experiencia, gracias al control inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldado y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.
- Robustez mecánica contra golpes y caídas. Chasis fuerte en chapa metálica, cantoneras de goma.
- Robustez eléctrica. Equipo completamente preparado para uso seguro con todo tipo de generadores: estabilizados, AVR e Inverter.
- Sólida construcción acorde a las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU y EN/ IEC 60974.
- Diseño sobredimensionado para máxima robustez, componentes de máxima calidad y cobre puro en transformadores y cables.
- Los mejores componentes: Interruptor ON-OFF sobredimensionado a 63 A; conmutadores rápidos IGBT de 600 V; Doble puente de diodos y doble relé en la entrada de alimentación AC; Modulador PWM de gama alta basado en UC3846;
- Transformador de potencia HF único, con doble núcleo toroidal súper refrigerado.



Opcional (K)

DATA SHEET

Intensidad (A, X=60%)	<b>200</b> A
Electrodo (mm)	<b>1.6 - 5</b> mm
Peso (kg)	<b>6</b> kg
Alimentación (V)	<b>230</b> V
Generador (KVA)	<b>7 - 9</b> KVA
Dimensiones (cm)	<b>42x30x14</b> cm
Bornas DINSE	<b>ø 1/2" (35 - 50)</b>

### DOTACIÓN STANDARD

- Cable de alimentación 3m x 2,5mm<sup>2</sup>
- Cable de masa con pinzas 2m x 25mm<sup>2</sup>
- Cable porta-electrodos 2m x 25mm<sup>2</sup>
- Bandolera de transporte



2mx25mm<sup>2</sup>

2mx25mm<sup>2</sup>



PROFESSIONAL QUALITY  
[www.stayer.es](http://www.stayer.es)